

REINIGINGSADVIES STEEN- MARMERTAPIJT

NA PLAATSING

Na plaatsing is de vloer al na 24u beloopbaar en na 48u kunt u hem weer volledig in gebruik nemen. Ten vroegste starten met poetswater 1 à 2 weken na de plaatsing. Merk op dat het de eerste weken na de installatie gebruikelijk is dat er nog losse steentjes kunnen worden opgezuigd.

Een siergrind vloer heeft men minder vaak te reinigen dan een andere vloerbedekking zoals marmer, parket, linoleum of tapijt. Dit komt omdat een siergrind vloer los vuil en stof voor het oog onzichtbaar opneemt in zijn poriën waardoor het huisstof niet door de ruimte dwarrelt.

OPEN STRUCTUUR

Het onderhoud van een steentapijt of siergrindvloer met een open structuur kan men het best vergelijken met dat van kamerbreedtapijt, d.w.z. minimaal tot meerdere malen per week stofzuigen met een goede stofzuiger (min 1200 Watt). Het is van uiterst belang om vooraf grondig te stofzuigen.

Grindvloeren met een open structuur NOOIT dweilen.

Het enige wat je hiermee bereikt is dat je de vloer smeriger maakt en vlekvorming kan optreden. Je dweilt nl. alleen de top van de vloer en het evt vuil zit tussen de steentjes, waar je dus met dweilen niet bij komt. Het is wel mogelijk om met een vochtige dweil het steentapijt op te frissen.

Een open structuur werkt vuil verbergend en is vaak ideaal voor mensen die last hebben van hooikoorts of een allergie voor huismijt hebben.

GESLOTEN STRUCTUUR

Door de coating blijft stof en vuil op de vloer liggen. U kunt dit gemakkelijk verwijderen door regelmatig (2/week) te stofzuigen met een krachtige stofzuiger voorzien van een zuigmond met borstel. Een siergrindvloer met gesloten structuur kan men wekelijks onderhouden met dweilen (hardnekkige vlekken evt schrobben), liefst niet te nat dweilen (geen emmers water over de vloer gieten) indien men hem niet nadroogt met een waterstofzuiger, omdat te nat steentapijt langzaam opdroogt. Opgelet: de dichtzetmassa is niet resistent tegen sommige rubbers. Rubber (ook banden) kan uitlogen in de poriën van de SAD en de vloer blijvend vervuilen. Sommige tapijten kunnen pigmenten afgeven die de filler blijvend vervuilen.

VLEKKEN

Bij een vlek of bij het morsen van koffie, wijn of frisdrank etc., pakt u een grindvloerreiniger (of een sopje) en een harde borstel. U verwijdert dan de vlek waarna u dit opzuigt met een waterzuiger.

GRONDIGE REINIGING

Het is raadzaam een grindvloer 1 à 2/jaar geheel te reinigen met een grindvloerreiniger. Het beste kunt u geen schoonmaakproducten gebruiken met chemicaliën.

Na het schrobben van de vloer moet u het vuile water opzuigen met een waterzuiger en naspoelen met zuiver water. Het is altijd raadzaam om die in eigen bezit te hebben i.v.m. het reinigen van gemorste vlekken. Met een goede waterzuiger kunt u ook gewoon stofzuigen.

Indien de vloer na een bepaalde tijd toch toe is aan een grondige reiniging (1 à 2/jaar), kan men de vloer, zowel voor de open als gesloten structuur, reinigen met een professionele schrobzuigmachine, duplex420. Eerst een sopje met reinigingsproduct vernevelen over het steentapijt zodat het product kan inwerken (15min) op de vervuiling. Met het toestel wordt het steentapijt stevig geborsteld. Dit toestel is in staat om een groot deel van het geïmpregneerde water te recupereren zodat de vloer snel weer droog zal zijn. Na het reinigen met product, nog eens naspoelen met de machine met zuiver water. De vloer kan ook gereinigd worden met een gewone waterzuiger om het resterende water op te zuigen. Dit betekent dat de rest moet verdampen en het dus, afhankelijk van de temperatuur, lang kan duren voor men de vloer weer in gebruik kan nemen. Deze is eveneens te huur bij ons. (Past in vrijwel elke kofferbak van een auto.) Handleiding vindt u hier terug --> <https://www.duplexnederland.nl/duplex-2/handleiding-duplex-340-420-620/>

OPGELET

Reinigingsproducten die bleekwater bevatten, mogen niet worden gebruikt omdat deze een dofte afwerking kunnen geven. Schuurmiddelen en chemische producten moeten vermeden worden. Indien u toch een goede reiniger wil gebruiken, raden wij een siergrindreiniger of een goede ontvetter aan. Gebruik geen stoomreiniger wegens de hoge temperaturen. Let op met het plaatsen van bv. bloempotten op de vloer dat deze perfect vocht dicht zijn en voorkom langdurig contact met vocht zoals bv. natte badmatten. Laat geen plasjes staan op de vloer.

Indien u het steen- of marmertapijt hebt laten afwerken in een gesloten structuur en/of met een pu matcoating, neem dan zeker ook de richtlijnen door "IN ACHT TE NEMEN" bij het reinigingsadvies van gietvloer. <https://www.kunstharsvloeren-sabbe.be/wp-content/uploads/reinigingsadvies-pu-gietvloer-troffelvloer.pdf>

**Vloeren die zitten
als gegoten.**

