



kunstharsvloeren

Sabbe bvba

Reinigingsadvies

Siergrindvloer/marmertapijt met open structuur

Na plaatsing is de vloer al na 24u beloopbaar en na 48u kunt u hem weer volledig in gebruik nemen. Ten vroegste starten met poetswater 1 à 2 weken na de plaatsing.

Een siergrind vloer behoeft men minder vaak te reinigen dan een andere vloerbedekking zoals marmer, parket, linoleum of tapijt. Dit komt omdat een siergrind vloer los vuil en stof voor het oog onzichtbaar opneemt in zijn poriën waardoor het huisstof niet door de ruimte dwarrelt. Het onderhoud van een steentapijt of siergrindvloer met een open structuur kan men het best vergelijken met dat van kamerbreedtapijt, d.w.z. minimaal 1 maal per week stofzuigen met een goede stofzuiger (min 1200 Watt (eventueel meerdere malen afhankelijk van de vervuiling)).

Merk op dat het de eerste weken na de installatie gebruikelijk is dat er nog losse steentjes kunnen worden opgezuigd.

Grindvloeren met een open structuur NOOIT dweilen.

Het enige wat je hiermee bereikt is dat je de vloer smeriger maakt en vlekvorming kan optreden. Je dweilt nl. alleen de top van de vloer en het evt vuil zit tussen de steentjes, waar je dus met dweilen niet bij komt. Het is wel mogelijk om met een vochtige dweil het steentapijt op te frissen.

Een open structuur werkt vuil verbergend en is vaak ideaal voor mensen die last hebben van hooikoorts of een allergie voor huismijt hebben.

Bij een vlek of bij het morsen van koffie, wijn of frisdrank etc., pakt u een grindvloerreiniger (of een sopje) en een harde borstel. U verwijdert dan de vlek waarna u dit opzuigt met een waterzuiger.

Het is raadzaam een grindvloer 1 à 2/jaar geheel te reinigen met een grindvloerreiniger of gebruik bv het merk HG type QUICK. Het beste kunt u geen schoonmaakproducten gebruiken met chemicaliën.

Na het schrobben van de vloer moet u het vuile water opzuigen met een waterzuiger. Het is altijd raadzaam om die in eigen bezit te hebben i.v.m. het reinigen van gemorste vlekken. Met een goede waterzuiger kunt u ook gewoon stofzuigen.

Dit kan ook met een Duplex. Dit apparaat is speciaal ontwikkeld voor natuursteen tapijten, zoals marmer, leisteen, grindvloeren. (Past in elke kofferbak van een auto.) Deze is eveneens te huur bij ons à 30€/dag.



kunstharsvloeren

Sabbe bvba

Reinigingsadvies

Siergrindvloer/marmertapijt met gesloten structuur

Na plaatsing is de vloer al na 24u beloopbaar en na 48u kunt u hem weer volledig in gebruik nemen. Ten vroegste starten met poetswater 1 à 2 weken na de plaatsing.

Wekelijks onderhoud

Door de coating blijft stof en vuil op de vloer liggen. U kunt dit gemakkelijk verwijderen door regelmatig (2/week) te stofzuigen met een krachtige stofzuiger voorzien van een zuigmond met borstel. Een siergrindvloer met gesloten structuur kan men wekelijks onderhouden met dweilen (hardnekkige vlekken evt schrobben), liefst niet te nat dweilen (geen emmers water over de vloer gieten) indien men hem niet nadroogt met een waterstofzuiger, omdat te nat steentapijt langzaam opdroogt.

Grondige reiniging

Indien de vloer na een bepaalde tijd toch toe is aan een grondige reiniging (1 à 2/jaar), kan men de vloer, zowel voor de open als gesloten structuur, reinigen met een professionele schrobmachine. Dit toestel is in staat om 90% van het geïmpregneerde water te recupereren zodat de vloer snel weer droog zal zijn. De vloer kan ook gereinigd worden met een gewone waterzuiger, maar deze zuigt slechts 40-60% van het water weer uit de vloer. Dit betekent dat de rest moet verdampen en het dus, afhankelijk van de temperatuur, lang kan duren voor men de vloer weer in gebruik kan nemen.

Water is vaak al voldoende om een goed resultaat te verkrijgen. Reinigingsproducten die bleekwater bevatten, mogen niet worden gebruikt omdat deze een doffe afwerking kunnen geven. Schuurmiddelen en chemische producten moeten vermeden worden. Indien u toch een goede reiniger wil gebruiken, raden wij siergrindreiniger aan.

Partiële bevuiling

Een voordeel van deze vloeren is dat ze geen vocht opnemen. Het morsen van een drankje (eveneens rode wijn of een ongelukje van een huisdier) kunt u met een droge of vochtige goed absorberende doek opnemen zonder een geurtje achter te laten. U behandelt deze het best meteen zodat de vlekken gemakkelijk kunnen verwijderd worden. Bij hardnekkige vlekken gebruikt u eventueel warm water en borstel/spons. Onmiddellijk na de behandeling het vuile water opzuigen met een waterzuiger en nogmaals plaatselijk naspoeien met zuiver water en opnieuw opzuigen.

In acht te nemen:

Voorzie uw meubels van goede viltjes, zodat ze bij verschuiven geen krassen in de vloer kunnen veroorzaken.

Zware objecten optillen en niet verschuiven. Door het gewicht kunnen ze alsnog (ook met viltjes) sporen achterlaten in de toplaag.

Sleep niet met ijzer/metaal over de vloer.

Een gietvloer met een matte afwerklaag blijft het langst mooi.

Plaats een schoonloopmat, u bent dan het ergste vuil en vocht kwijt.

Voeg geen of weinig gietvloerreiniger aan het water toe.

Houdt uw gietvloer zoveel mogelijk vrij van:

- *Plastic met kleurstoffen*
- *Rubber (onder geluidsboxen, kinderbussen, televisie, fietsen, etc.)*
- *Metaal en roest*
- *Inkt en haarverfproducten*
- *Verf*
- *Plakband en lijm*
- *Vocht in combinatie met afvalstoffen van planten, riet, etc.*
- *Chemische zuren (zoals chloor, olie, etc.).*